

secvest.®

FU8000

## Secvest 2WAY Funk–Alarmzentrale (DE, NL, FR)

Die Secvest 2WAY ist die High End Funkalarmzentrale aus dem Hause ABUS Security–Center.

Mit 48 Funk– und 2 Drahtalarmzonen (DEOL), bidirektionalen Funkbedienelementen und innovativer Backlight–Funktion zur Statusanzeige setzt die Secvest 2WAY neue Maßstäbe in der Funkalarmtechnik. Sie sorgt für lückenlosen Rundumschutz von Eigentumswohnungen bis zu größeren Bürokomplexen – und das auf kleinstem Raum.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, externe Haushaltsgeräte über einen der beiden Relaisausgänge auf der Platine zu steuern. Mit dem Einsatz von Funk–Universalmodulen können Sie bis zu 32 Funk–Ausgänge schalten. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und ihren Komponenten erfolgt auf 868,6625 MHz – einer Funk–Frequenz, die ausschließlich für den Security–Bereich reserviert ist. Modernste FM–Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie Duplex–Antennen–Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und die einfache, schnelle Installation der Anlage und ihrer Komponenten. Die Funkreichweite beträgt, je nach baulichen Gegebenheiten, ca. 30 Meter innerhalb von Gebäuden und bis zu 100 Meter im Freien.

Die Secvest 2WAY ist in einem eleganten Weiß gehalten und punktet nicht nur mit Ihrem Design, sondern auch mit maximaler Benutzerfreundlichkeit. Neben der innovativen Funkfernbedienung,

die über ihre integrierten LEDs den aktuellen Status kommuniziert, zählen hierzu: Die LCD–Anzeige der Zentrale mit Scroll–Möglichkeit, die Statusangabe durch Sprachmitteilungen sowie die Option, die Anlage über Chipschlüssel oder den Secvest Funkzylinder bequem scharf/unscharf zu schalten. Zusätzlich ist die Bedienung über PIN–Code möglich. Bis zu 50 Benutzer mit unterschiedlichen Codes und Berechtigungen können eingerichtet werden. Bei Alarm kann neben der Aktivierung der Funk–Außensirene auch der Kontakt zu einer Notrufleitstelle hergestellt werden. Über das integrierte Wählgerät (AWAG und AWUG) lassen sich sowohl im Vorfeld aufgenommene Sprachnachrichten, als auch digitale Protokolle übertragen.



### Produktbesonderheiten:

- Modernste FM–Funktechnologie von ABUS Security–Center
- Lückenloser Rundumschutz für Wohnungen, Praxen oder Bürokomplexe
- Edles und zeitloses Design mit innovativem Statuslicht
- Schnell und einfach installiert
- Bequeme Bedienung mit bidirektionalen Funk–Komponenten
- Aktiver Einbruchschutz in Kombination mit Funk–Fenstersicherung

# Secvest 2WAY Funk–Alarmzentrale (DE, NL, FR)

Technische Daten	
Anzeige	Graphisches Display, Status–Licht
Anzahl Funkzonen	48
Anzahl Drahtzonen	2
Anzahl Benutzer	Max. 50
Anzahl Bedienteile	4
Anzahl Fernbedienungen	20
Schaltausgänge	2 Relaisausgänge, 32 Funkschaltausgänge (optional)
Teilbereiche/Überwachungsbereiche	4
Erweiterbar (hybrid)	Ja
Ereignisspeicher	250 Meldungen
Integrierte Sirene	Ja (97dB @ 1m)
Kommunikation	Integriertes Sprachwählgerät
Protokolle	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA; Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall
Fernwartung	Ja
Software Programmierung	Softwareprogrammierung
Menüführung	Sprachgeführt
Sprachen	Deutsch, Niederländisch, Französisch
Sabotageüberwachung	Ja
Zonenabschluss	Double end of line (verdrahtete Zonen)
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	Max 10 mW
Reichweite: Senden	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Modulation	FM
Bandbreite	Schmalband
Verschlüsselung	Ja
Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP
Anschlüsse	230V Schraubterminal, a/b + a1/b1 Schraubterminal, Lautspecher, Mikrofon, USB
Spannungsversorgung	230V AC, 50/60 Hz /– 5%
Batterietyp	6 x 1,2V, 2000mAh, aufladbare Akkus NiMH Typ AA
Stromaufnahme	200 mA +10% / –15%
Notstromversorgung	Ja
Max. Ladezeit Akkus	Ca. 72h
Max. Notstrom–Laufzeit	Mehr als 12h
Spannungsüberwachung	Ja
Sicherung	T 400 mA 250V Schmelzsicherung
Gehäusematerial	ABS
Sicherheitsgrad	2
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	–10°C bis +55°C max 75% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Abmessungen (BxHxT)	205x285x43 mm
Gewicht	1060 g (ohne Standby–Batterie)
Umweltklasse	II